

## Gevekatu valkoinen

2002-03-27

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akryylihartsipohjainen tieviivamaali.

### KÄYTTÖKOHTEET

Kadut, tiet, piha-alueet, parkkipaikat, leikkikentät.

### TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	90 - 95 KU
Tiheys	n. 1,65 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 61 tilavuus-%
Riittoisuus	1litra maalia riittää n. 2,8 m <sup>2</sup> .
Sävy	Valkoinen

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	Märkäkalvopaksuus n. 350 µm
Levitystapa	Levitetään matalapaineruiskulla, telalla tai siveltimellä.
Kuivumisaika	4-10 min ohjeellisella levitysmäärällä, lämpötila yli +10°C ja suht. kosteus alle 60%.
Ohenne/puhdistusaine	Puhdistus vedellä tai isopropanolilla. Ohennusta ei suositella, mutta tarvittaessa voidaan käyttää vettä.

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, FINLAND +358 20 749 8770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.