



## UTÖ – kovan sään puuöljy

Kovan sään puuöljy on sävytettävä, silikoniaalkydipohjainen läpikuultava puuöljy. Utö on tarkoitettu käsitellyille ja käsittelemättömille puutuotteille ulkona. Sitä suositellaan puisille ulkoterasseille ja puutarhakalusteille tuomaan läpikuultavaa suojaa.

### Ominaisuudet

Kovan sään puuöljyllä on hyvä UV-kestävyys sekä hyvä levän ja homeen kestävyys. Sävytetyllä puuöljyllä on erinomainen säänkestävyys verrattuna tavallisiin puuöljyihin. Utö-puuöljy estää puuta halkeilemasta, ja estää mustumien ja homeen muodostumista. UTÖ sopii hyvin myös koville puulajeille kuten teakille. UTÖ on myös hyvä vaihtoehto hirsitalojen käsittelylle, kun halutaan välttää maalikerrokset, jotka saattavat halkeilla.

### Käyttöohje

Maalataan kuivalle ja hyvin puhdistetulle, teräsharjatulle tai hiotulle pohjalle. Ensimmäisen maalauskeran jälkeen pyyhitään ylimääräinen pois kankaalla tai sienellä. Käsittely toistetaan tarvittaessa. Puuöljy ei sovellu käytettäväksi muiden maalien alla.

Käyttökohteet:	Ulkona olevat puupinnat, ei sisäkäyttöön
Pohjatyö:	Huolellinen puhdistus
Työmenetelmä:	Sivellin, tela, upotus
Kuivumisaika:	n. 1 vuorokausi, riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta
Menekki:	6-10 m <sup>2</sup> /L
Työolosuhteet:	Yli +4°C
Puhdistus:	Lakkabensiini
Pakkauskoot:	0,9L, 2,7L ja 9L

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/f): <700g/l. (2010)

Itsesyttymisvaara kostutetuissa rievuissa, trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan veteen tai poltetaan.



## UTÖ – träolja för krävande förhållanden

Utö är en nyanserbar, silikonalkydbaserad oljelasyr, för framför allt impregnerat trä för utomhusbruk. Den rekommenderas för utomhusterrasser, trädgårdsinredning och möbler och överallt där man önskar ett transparent skydd.

### Egenskaper:

Silikonalkyd har den bästa UV-beständigheten och innehåller fungicider för att hålla alger och mögel borta. Nyanserad träolja har en utmärkt väderbeständighet jämfört med vanliga träoljor. UTÖ motverkar sprickbildning, blånad och mögel. UTÖ passar bra t ex för teak och andra hårda träslag. UTÖ är även bästa alternativet för behandling av timmerhus där man vill undvika en ytfilm som kan krackelera.

### Användning:

Underlaget skall vara torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Efter första behandlingen avtorkas överskott med trasa eller svamp. Behandlingen upprepas vid behov. UTÖ träoljan lämpar sig ej som grundolja för efterföljande övermålning med färg.

Användningsområden: trätor utomhus, ej inne

Förbehandling: grundlig rengöring

Brukanvisning: pensel, rulle, doppning

Torktid: 24h

Åtgång: 6-10m<sup>2</sup>/liter

Arbetsförhållanden: över +4°C, ej för varmt

Rengöring: Lacknafta

Förpackningsstorlek: 0,9L , 2,7L och 9L

Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

VOC directiv (kat. A/f): <700 g/l. (2010)

Tillverkad för: Geveko Oy, Parainen 020 7498770 [www.geveko.fi](http://www.geveko.fi)