



Geveplast

TASOITTEET / SPACKEL

GEVEKO

Väriä elämään – färg åt ditt liv

Geveplast

Geveplast Nikkarisilote

on nopeasti kuivuva, hyvän täyttökäyvyn omaava akrylaattisilote mm. osa- ja kokosilotuksiin, kalusteiden, ikkunanpuitteiden ja ovien tms. silotukseen sisätiloissa. Soveltuu myös metallipintojen silotukseen, jolloin käsiteltävien pintojen tulee olla korroosiosuojattuja ennen silotusta. Voidaan käyttää seinä- ja kattopinnoissa haluttaessa erittäin sileää maalausalustaa.

Väri: valkoinen. **Raekoko:** enint. 0,03 mm. **Ohenne ja pesu:** vesi.

Geveplast LF

on kevyt yleistasoite, joka on tarkoitettu remontti- ja uudistasoituksiin kuivissa sisätiloissa. Käyttökohteet: seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoitukset. Tasoitetta voidaan käyttää betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puu-, kuitu- ja kipsilevy-pintojen sekä tapettisaumojen ja aikaisemmin maalattujen pintojen tasoitukseen. Soveltuu hyvin **Geveplast LG** täyttötasoitteen ylitasoitukseen haluttaessa sileää pintaa. Suositellaan levitettäväksi käsin teräs- tai kumilastalla. Työstettävien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita pölystä, rasvasta ja irtoaineksestä. Hyvä ilmanvaihto nopeuttaa kuivumista.

Väri: valkoinen. **Täyttökäyky:** 0 - 3 mm. **Ohenne ja puhdistus:** vesi. **Raekoko:** max 0,09 mm.

Geveplast LH

on käyttövalmis, hyvin täyttävä kevyt tasoite käsi- ja konetasoitukseen betoni-, rappaus-, kipsi-, kuitulevy- ja kevytbetonipinnoille.

Raekoko: enint. 0,2 mm. **Kuiva-ainepitoisuus:** 57 %. **Väri:** vaaleanharmaa. **Ohenne ja puhdistus:** vesi.

Geveplast LG

on erittäin hyvän täyttökäyvyn omaava karkea kevyttasoite. LG sopii erinomaisesti kokopaikkaukseen ja kipsilevyjen saumatsoitukseen. Lähes olemattoman kutistuman takia voidaan kerralla täyttää jopa 30 mm. **Käyttö:** Rappaus-, betoni-, kevytbetonipinnoille, kipsilevyille jne. **Kuivumisaika:** 2–3 h, läpikuiva n. 1 vrk.

Raekoko: enintään 0,3 mm. **Ominaispaino:** 0,85 kg/l. **Kuiva-ainepitoisuus:** 65 %. **Väri:** harmaa. **Ohenne:** vesi. **Puhdistus:** vesi.

Geveplast LW

on käyttövalmis kevyttasoite, kosteisiin ja märkiin sisätiloihin (esim. kylpyhuoneet ja keittiöt). Seinä- ja kattopintojen osa-, koko- ja saumatsoitukseen, kipsilevy-, rappaus-, kevytbetoni- ja kiviainespinnoilla. Korkea sideainepitoisuus takaa parhaan tartunnan alustaan sekä antaa hyvän kosteudenkeston. Kipsilevy saumatsoituk- sissa käytetään paperi-saumanauhaa.

Raekoko: enint. 0,15 mm **Kuiva-ainepitoisuus:** 57 % **Väri:** siniharmaa. **Ohenne:** vesi. **Puhdistus:** vesi.

Geveplast J Saumatasoite

on valmistasoite, joka sopii erityisesti kipsilevyjen saumatsoitukseen yhdessä paperisaumanauhan kanssa. Hyvät liimaamis- ja kosteudenkesto-ominaisuudet. Ei sisällä asbestia eikä lasikuitua. **Käyttö:** Kipsi-, puu-, kuitu- ja lastulevyjen saumaukseen.

Väri: beige/harmaa. **Kuiva-ainepitoisuus:** 72 %. **Raekoko:** enint. 0,06 mm. **Ohenne:** vesi. **Puhdistus:** vesi.

Geveplast Pikasilote

on nopeasti kuivuva, akrylaattisilote mm. osa- ja kokosilotukseen sisätiloissa. Huokoiset pinnat tulee pohjustaa ennen silotusta. Suurempia koloja täytettäessä suositellaan useampia tasoituskertoja halkeamien ja painumien estämiseksi.

Väri: Valkoinen. **Raekoko:** max 0,02 mm. **Ohenne ja pesu:** Vesi.

Geveplast Snickerspäckel

är ett snabbtorkande akrylatspäckel som har hög fyllförmåga, för tex. del-, i-, och överspäckling av möbler, dörrar, fönsterbågar mm. inomhus. Lämpar sig även för metalltytor som rostskyddats före behandling. Kan även användas på väggar och i tak då en extra slät yta önskas.

Färg: vit. **Kornstorlek:** max 0,03 mm. **Tvätt och förtunning:** vatten.

Geveplast LF

är ett lätt allroundspäckel för gippskivor, betong, puts mm. inomhus. Förbehandling: Ytorna skall vara rena och torra samt fria från lösa partiklar samt fett etc. Lämpar sig väl för överspäckling av **Geveplast LG** för att få en slätare yta. God ventilation förkortar torktiden.

Torktid: 1 h/mm. **Färg:** vit. **Fyllförmåga:** 0 - 3 mm. **Förtunning och rengöring av arbetsredskap:** vatten. **Kornstorlek:** max 0,09 mm.

Geveplast LH

är ett färdigt lättspäckel med god fyllförmåga för hand- och maskinspäckling av gips-, trä-, fibersamt spånskivor.

Max. kornstorl: 0,2 mm. **Torrhalt:** 57 %. **Färg:** ljusgrå. **Rengöring och förtunning:** vatten.

Geveplast LG

är ett lätt grovt handspäckel som kan appliceras i tjocka skikt utan sprickbildning och mycket liten sjunkning. LG lämpar sig utmärkt för större i- och skarvspäckling på tegel grov puts, betong samt gippskivor. Fyllning upp till 30 mm/skikt. **Torktid:** 2–3 h. Genomtorr 1 dygn.

Kornstorlek: max 0,3 mm. **Egenvikt:** 0,85 kg/l. **Torrhalt:** 65 %. **Förtunning:** vatten. **Rengöring:** vatten.

Geveplast LW

är ett färdigt lättspäckel för våta och fuktiga utrymmen inomhus, som tex. väggar och tak i badrum och kök. Användning: för i-, skarv-, och bredspäckling av betong-, rappade-, lättbetong ytor samt byggnadsskivor. Den höga bindemedelshalten ger god vidhäftningsförmåga på underlaget samt god vätstyrka. Vid skarvspäckling av gippskivor bör pappers fogrensa användas.

Kornstorlek: max 0,15 mm. **Färg:** blågrå. **Egenvikt:** 1,0 kg/l. **Torrhalt:** 57 %. **Förtunning:** vatten. **Rengöring:** vatten.

Geveplast J Skarvspäckel

är ett färdigtspäckel som lämpar sig särskilt väl för skarvspäckling av gippskivor tillsammans med pappers fogrensa. Har goda limningsegenskaper och god fuktbeständighet. Innehåller ej asbest eller glasfiber. Användning: På gips-, trä-, fiber-, samt spånskivor inomhus.

Torktid: c. 1 h/1 mm. Genomtorr c. 1 dygn. **Kornstorlek:** max 0,06 mm. **Torrhalt:** 72 %. **Färg:** beige/grå. **Förtunning:** vatten. **Rengöring:** vatten.

Geveplast Snabbspäckel

är ett snabbtorkande akrylatspäckel för tex. små i-, del- och överspäcklingar av väggar och tak. Större ojämnheter späcklas i flere skikt för att undvika krympning och sprickbildning.

Färg: vit. **Kornstorlek:** max 0,02 mm. **Tvätt och förtunning:** Vatten.