

# *Rakentajan* Ovi- ja ikkunamaali

26- 01- 2010

## MAALITYYPPI

Puolikiiltävä alkydimaali sisä- ja ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖKOHTEET

Ikkunanpuitteet, ovet, karmit, ulkokalusteet ym. puupinnat ulkona ja sisällä.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,25 kg/dm <sup>3</sup>
VOC-pitoisuus	alle 300 g/l
Riittoisuus	6 - 10 m <sup>2</sup> /l
Sävy	Valkoinen
Kiiltoryhmä	3 (puolikiiltävä)

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 ohutta kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. ja ilmankosteus < 80 %. Ei kuumalle pinnalle eikä suorassa auringonpaisteessa
Kuivumisaika, + 20°C, 50%RH	Pölykuiva 8 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 2 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaikaa/kuivumista
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Lakkabensiinillä

## **SEKOITETTAVA HYVIN mieluummin muutama tunti ENNEN KÄYTTÖÄ**

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	alle + 30 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.