

Rakentajan Paneelilakka

26.1.2010

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen puolihihmeä kirkaslakka sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Puiset seinä- ja kattopinnat, ovet, listat ym. sisällä.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.0 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	30 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 50 g/l
Riittoisuus	8-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Kiiltoryhmä	4 (puolihihmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, lakan ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. ilman suhteellinen kosteus (RH) alle 85% Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika, + 20 °C, RH 50 %	½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 1-2 h
Puhdistus	Vesi

**SEKOITETTAVA PERUSTEELLISESTI POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄYTTÖÄ
JA AJOITTAIN KÄYTÖN AIKANA!**

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.