

# *Rakentajan* Punamaali

26-01-2010

## MAALITYYPPI

Taloudellinen punamaali ulkorakennuksien maalaukseen. Maalaustarvikeryhmä 35.3.

## KÄYTTÖKOHTEET

Sahatut ym. karkeat, käsittelemättömät tai aikaisemmin punamullalla maalatut puupinnat ulkona.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.25 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	40 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 20 g/l
Riittoisuus	2-8 m <sup>2</sup> /l pinnasta riippuen

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin tela tai korkeapaineruisku
Maalausolosuhteet	Sopivin lämpötila on +10 - +25°C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	kosketuskuiva 2-6 h
Puhdistus	Työvälineet pestään ensin vedellä ja sen huuhdellaan jälkeen vielä lakkabensiinillä

## **SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ JA MYÖS KÄYTÖN AIKANA !**

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.  
Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika	vähintään 12 kk
Varastointilämpötila	+5 - +30°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
IMCO:	-
ADR/RID:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista.