

# Rakentajan Puuöljy

26-01-2010

## MAALITYYPPI

Liutinohenteinen kyllästetyn ja maalaamattoman puun hoitoaine, joka vähentää puun halkeilua ja tikkuuntumista; pinta hylkii vettä ja puun luonnollinen ilme säilyy. Puupintoja tulisi käsitellä puuöljyllä 1-2 kertaa vuodessa.

## KÄYTTÖKOHTEET

Kyllästetty puu, ulkokalusteet, puiset pihalaatat ym..

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	30 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 700 g/l
Riittoisuus	3 - 10 m <sup>2</sup> /l riippuen alustasta
Sävyt	Kirkas, vihreä ja ruskea

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta vuodessa
Levitystapa	Sivellin tai trasseli
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +5°C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	6 – 18 tuntia, käsittely voidaan tarvittaessa uusaa 2 vrk kuluttua
Puhdistus	Lakkabensiini

HUOM. Käytetty trasseli voi syttyä itsestään. Polta heti tai säilytä vedellä täytetyssä astiassa kunnes trasseli hävitetään.

## **SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ JA MYÖS KÄYTÖN AIKANA !**

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.

Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin.

Varastointiaika	vähintään 6 kk
Varastointilämpötila	+5 - +25°C
UN-nro:	UN 1263
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista.