

## TUOTESELOSTE

# *Rakentajan* Remonttimaali 20

26-01-2010

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, puolihimmeä, pesunkestävä sisäkattojen ja sisäseinien pintamaali.

### KÄYTTÖKOHTEET

Aikaisemmin maalatut tai maalaamattomat sisätilojen vaativat pinnat; esim. keittiö, eteinen, WC.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.32 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	55 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	n. 6-10 m <sup>2</sup> /l
Sävy	Valkoinen (A-pohja), sävytettävissä

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään + 8°C
Kuivumisaika, + 20°C	Kosketuskuiva n. ½ h, päälle maalattavissa n. 2 h kuluttua
Puhdistus ja ohenne	Vesi

**SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ ja myös käytön aikana jos sävytetty !**

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.  
Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika	vähintään 12 kk
Varastointilämpötila	+5 - + 25 °C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
IMCO:	-
ADR/RID:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista.