

Rakentajan Kattomaali 5

26-01-2010

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen himmeä sisämaali.

KÄYTTÖKOHTEET

Kuivien sisätilojen maalatut ja maalaamattomat betoni-, puu-, lasikuitutapetti- ja rakennuslevypinnat.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.6 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	65 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 50 g/l
Riittoisuus	n. 5-10 m ² /l
Sävy	Valkoinen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään + 7°C
Kuivumisaika, + 20°C	Kosketuskuiva n. ½ h, päälle maalattavissa n. 2 h kuluttua
Puhdistus ja ohenne	Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!**VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS**

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.
Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika	vähintään 12 kk
Varastointilämpötila	+5 - +25 °C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro:	-
IMCO:	-
ADR/RID:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista.