

VESIOHENTEINEN • KIILTÄVÄ • KORKEALUOKKAINEN
HELPPOSIVELTEINEN NOPEASTI KUIVUVA TALOMAALI

SAARISTON SAAGA

ulkoakryylimaali • uteakrylfärg



www.geveko.fi

VATTENBUREN • BLANK • HÖGKLASSIG HUSFÄRG
FÄRGEN ÄR LÄTT ATT STRYKA OCH TORKAR SNABTT

SAARISTON SAAGA

– kaunis ja kestävä maali



.....

Saagassa yhdistyvät kaikki hyvän maalin ominaisuudet:

- Sillä on helppo maalata
- Kestää seinässä vuosia kuin vastamaalattu
- Säilyttää värinsä hyvin



GEVEKO

Geveko Oy

Muddaistentie 216/Muddaisvägen 261

21600 Parainen/Pargas • PL/PB 96, 21601 Parainen/Pargas

Puh./Tel. +358 (0)20 749 8770 • fax +358 (0)20 749 8771 • info@geveko.fi

www.geveko.fi

SAAGA talomaali

Saaga on korkealuokkainen kiiltävä akryylitalomaali ulkokäyttöön.

Käyttökohteet:

Uudet ja aikaisemmin käsitellyt puupinnat, kuten ulkoseinät, ikkunapuitteet ja vuorilaudat. Soveltuu sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä vähintään 6 kk vanhalle painekyllästetyille puulle. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn eikä jatkuvaan vesirasitukseen joutuvalle vaakasuoralle pinnalle.

Esikäsitely:

Pinnat puhdistetaan liasta, homeesta (homeenpoistoaineella) ja irtoavasta aineksesta/vanhasta maalista. Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Käsittelemätön puu/paljas puupinta pohjustetaan Finnpets puunsuojalla tai Seili Akvala. Käsittele oksakohtat oksalakalla ja mahdolliset ruostuvat metalliosat, kuten naulanpäät, ruosteenestomaalilla. Uusi puu/paljas puupinta pohjamaalataan kerran Saaga Primerilla.

Työolosuhteet:

Käsiteltävän puupinnan tulee olla kuiva. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan on oltava yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden 80 % maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana. Älä maalaa suoraan auringonpaisteessa.

Käyttöohjeet:

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Sävyerojen välttämiseksi ja yhtenäisen pinnan varmistamiseksi, varaa riittävästi maalia yhteen astiaan sekoitettuna. Käsitellään seinät lautojen suuntaisesti muutama lauta kerrallaan. Maalataan siveltimellä puhtaalle ja kuivalle pinnalle yhteen tai kahteen kertaan. Maalauksetojen väli tulee olla vähintään 12 tuntia. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Kuivumisaika +20°C ja 50 % RH: kosketuskuiva 30 min, sateenkestävän n. 2 h, päälle maalattavissa seuraavana päivänä.

Riittoisuus:

Höylätyt pinnat 8–10 m²/l, sahatut pinnat 5–7 m²/l.

Sävy pohjat:

A- ja C-perusmaali. A-perusmaali voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytykseen, C-perusmaali vain sävytykseen. Maalaustarvikeryhmä 35.1.

Puhdistus:

Pese heti työvälineet vedellä tai saippuavedellä ja huuhtele vedellä.

Varastointi:

Säilytettävä pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.

SAAGA husfärg

Saaga är en högklassig blank akrylhusfärg för utomhus bruk.

Användningsområden:

Nya och tidigare behandlade träytor, t.ex. väggar, fönsterkarmar och foderbräden. Används på sågade och hyvlade ytor samt minst 6 mån gammalt tryckimpregnerat trä. Lämpar sig inte för golv eller horisontella ytor, där vatten kan samlas för en tid.

Förbehandling:

Ytorna rengörs från smuts, mögel (använd mögeltvätt), och lossnande partiklar/gammal målfärg. Byt ut dåliga partier till nytt trävirke. Obehandlad träyta/trärena ytor grundas med Finnpets träskydd eller Seili Akva. Behandla kvistar med Finnpets och möjliga rostande metalldelar så som spikhuvuden med rostskyddsgrundfärg. Blanka målade ytor matteras genom slipning. Nytt trä/trärena ytor grundmålas en gång med Saaga Primer.

Arbetsförhållanden:

Träet som behandlas skall vara torrt. Ytan som ska målas samt luftens temperatur måste vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 % både under målningensarbete och då målfärgen torkar. Måla inte i direkt solljus.

Bruksanvisning:

Blanda målfärgen väl före bruk. Reservera en tillräcklig mängd målfärg för en enhetlig yta blandad i ett kärl, för att undvika nyansskillnader. Behandla väggar i brädernas riktning, några bräden åt gången. Måla med pensel på ren och torr yta en eller två gånger. Vänta minst 12 timmar mellan varje gång du målar. Behandla ändträ extra noggrant. Torktid + 20°C och 50 % RH beröringstorr efter 30 min, regntålig efter ca 2 h, övermålningsbar följande dag.

Åtgång:

Hyvlade ytor 8–10 m²/l, sågade ytor 5–7 m²/l.

Nyans:

A bas (vit) och C bas. A bas kan användas både som vit och som nyanserad, C bas endast som nyanserad. Färgmålningensgrupp 35.1.

Rengöring:

Tvätta genast arbetsredskapen med vatten eller tvålatten och skölj med vatten.

Lagring:

Förvara skyddad mot frost. Stäng förpackningen omsorgsfullt för att kunna användas senare.

MUISTA MYÖS

Seili Akva kuultava

Luonnonöljyihin perustuva vesiohenteinen pintakäsittelyaine ulkokäyttöön. Imeytyy puupintaan hyvin ja suojaa puuta hidastaen kosteuden ja säänvaihteluiden aiheuttamia rasituksia sekä sävytettynä UV-valon vaikutuksia.

Saaga Primer pohjamaali

Saaga primer on maalaamattomille puupinnoille tarkoitettu vesiohenteinen alkydipohjamaali ulkokäyttöön.

Seili Akva laserande

Naturoljebaserat vattenburet ytbehandlingemedel för utomhus bruk. Sugs väl in i träytan och fördröjer effekten av väderpåfrestningar och fukt samt som nyanserad effekten av solens UV-strålning.

Saaga Primer grundfärg

Saaga primer är en battenburen alkydgrundfärg ämnad för träytor utomhus.