



INLINE saunasuoja

Vesiohenteinen tuote sisäkäyttöön.

Käyttökohteet: Sisäseinä- ja kattopaneelit, puuovet ja -listat saunatiloissa.

Pohjatyö: Huolellinen puhdistus.

Lakkaus: Yhteen tai kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. Saunasuoja sekoitetaan perusteellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana.

Riittoisuus: 8 – 10 m²/l

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 15 min. päällemaalattavissa n. 1 tunnin kuluttua + 20° C ilman kosteudesta riippuen.

Alin käyttölämpötila: + 12° C

Ylin käyttölämpötila: + 25° C

Kiilto: puolihimmeä

Ohennus / puhdistus: vedellä

Täyttöaste: 100 %

HUOM! Sekoita huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta himmennysaine sekoittuisi saunasuojaan hyvin.

UV-suojattu. Suojeltava pakkaselta.

EU:n raja-arvo [kat. A/e] on 130g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 30g/l.