



GEVE 20 Remonttimaali

11.12.2009

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, hyvin peittävä remonttimaali sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu tiloihin, joihin halutaan likaahyökyvä ja pesunkestävä seinäpinta, esim. julkiset tilat, keittiöt, hallit tai katot keittiöissä, halleissa, pesutiloissa yms.

TEKNISET TIEDOT

Valmistusviskositeetti	n. 140 cP
Tiheys	n. 1,3 kg/dm ³ (SS-184111)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 37 volyyymi-%
Kiiltoryhmä	4 (puolihimmeä)
Riittoisuus	5 - 8 m ² /l
Sävy:	A-perusmaali, valkoinen C-perusmaali, vain sävytykseen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	sivellin, tela tai ruisku. jolloin tuote ohennettava
Kuivumisaika	1-2 h, riippuen lämpötilasta tai ilmankosteudesta
Puhdistus	vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	väh. 12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli +5 C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO	-

VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 Parainen, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvalmistuksemme mukaista.