



GEVE 7 Sisustusmaali

11.12.2009

MAALITYYPPI

Silkinkiiltainen, vesiohenteinen sisustusmaali

KÄYTTÖKOHTEET

Sisäseinien ja -kattojen maalaukseen kotitalouksissa ja teollisuudessa

TEKNISET TIEDOT

Valmistusviskositeetti	n. 140 – 150 cP
Tiheys	n. 1,4 kg/dm ³ (SS-184111)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 37 volyyymi-%
Kiiltoryhmä	5 (himmeä)
Riittoisuus	5-8 m ² /l
Sävy:	A-perusmaali, valkoinen C-perusmaali, väritön, sävytykseen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	sivellin, tela tai ruisku, jolloin tuote ohennettava
Kuivumisaika	1-2 h, riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta
Puhdistus	vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli + 5 C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro	-
ADR/RID:	-
IMCO	-

VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 Parainen, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.