



## TUOTESELOSTE

# GEVE Puuöljy

25-06-2008

### MAALITYYPPI

Pellavaöljyyn perustuva liuotinhohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. Tarkoitettu puupintojen hoitoon ja suojaukseen. Muodostaa vettähylykivän pinnan. Korostaa puun luonnollista kauneutta.

### KÄYTTÖKOHTEET

Painekyllästetyille ja lämpökäsitellyille puulle, ns. kova- ja jalopuupinnoille sekä sahatuille että hirsipinnoille ulkona. Esim. puutarhakalusteet, ovet, terassit, kaiteet, portaat ja aidat.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,8-0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 paino-%
Riittoisuus	6-10 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Kirkas, voidaan sävyttää

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	2-3 kerrosta
Levitystapa	Sively
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	5 -10 tuntia
Puhdistus	Lakkabensiini

HUOM. Öljyiset huokoiset työvälineet (esim. riepu, trasseli) voivat syttyä itsestään kuivuuksaan. Polta heti tai säilytä vedellä täytetyssä astiassa kunnes hävitetään.

### SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Käytettävä suojavarustusta. Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä. Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin.

Varastointiaika	vähintään 6 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	+5 - +25°C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

**VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.