



Gevefacade paint 8900

2007-05-10

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen korkealuokkainen kiiltävä ulkoakryylimaali.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin käsitellyt puupinnat ulkona.

TEKNISET TIEDOT

Valmistusviskositeetti	7500 cP (+20°C)
Tiheys	n. 1.2 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	43 paino-%
Kiiltoryhmä	2 (kiiltävä)
Riittoisuus	5-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen (A-pohja) sekä C-pohja

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sively
Kuivumisaika, + 20°C	kosketuskuiva 1 tunnissa, päälle maalattavissa vuorokauden kuluttua
Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli + 5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 02-4548400

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.