



Tuoteseloste

GEVEPAINT 8916

2007-10-12

Maalityyppi

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen ikkunamaali teollisuuden käyttöön.

Käyttökohteet

Käytetään ikkunapuitteiden, karmien sekä ovien maalaukseen. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Viskositeetti	9000 – 10000 cP, at 20°C
Tiheys	1,26 – 1,28 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	~52 % paino% (~ 43 % volyymista)
Riittoisuus	Riippuu maalikalvon paksuudesta ja alustasta
Sävy	NCS 0502-Y, voidaan myös sävyttää

Käyttötiedot

Levitystapa	Ruisku (korkeapaine tai airmix)
Suosittelava kalvonpaksuus	200 – 250 g/m ² ohentamattomana
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 10 – 30 min. Uunikuivatuksessa kappalejäähdytettävä alle 28°C

Ohenne/puhdistusaine Vesi

Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä!

Varastointi, turvallisuus ja kuljetus

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.



DNV ISO 9001