



GEVESTAIN 3000

2007-01-08

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen kuultoväri teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Puutuotteiden esim. ikkunoiden ja ovien, listojen ja paneelien värikäsittely. Pälle lakattava sopivalla tuotteella.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	10 – 11 sek DIN 4
Tiheys	n. 1,01 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	8 – 9 paino-%
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	alle 10 g/l
Sävy	Väritön, sävytettävä

KÄYTTÖTIEDOT

Levitystapa	Ruisku, upotus, valukone, sivellin
Suosittelu kerrospaksuus	Alustasta, linjasta ja halutusta tuloksesta riippuen
Kuivumisaika, + 20°C	Pölykuiva n. 10 - 30 min
Ohenne/puhdistusaine	Vesi
Lisää tietoja	Geveservice puh. 0600-411 555

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C, EI SAA JÄÄTYÄ ! Paras säilytyslämpötila +10 - +25°C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.