



TUOTESELOSTE

INLINE Ovi- ja ikkunamaali

21- 04- 2009

MAALITYYPPI

Kevyesti hyytelömäinen alkydimaali sisä- ja ulkokäyttöön. Maalaustarvikeryhmä 41.

KÄYTTÖKOHTEET

Puupinnat sisällä ja ulkona, esim. ikkunanpuitteet, ovet, karmit, ulkokalusteet. Työstä maali hyvin puualustaan.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,25 kg/dm ³
VOC-pitoisuus	enintään 300 g/l
Riittoisuus	6 - 10 m ² /l
Sävy	Valkoinen
Kiiltoryhmä	3 (puolikiiltävä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 ohutta kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. ja ilmankosteus < 80 %. Ei kuumalle pinnalle eikä suorassa auringonpaisteessa
Kuivumisaika, + 20°C, 50%RH	Kosketuskuiva 8 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 1½ vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaikaa/kuivumista
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Lakkabensiinillä

SEKOITETTAVA HYVIN muutama tunti ENNEN KÄYTTÖÄ ja vain JOS ON SÄVYTETTY!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	alle + 30 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	

VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.