



TUOTESELOSTE

SAAGA Talomaali

01-10-2008

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen korkealuokkainen kiiltävä ulkoakryylimaaali. Maalaustarvikeryhmä 35.1.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin käsitellyt puupinnat ulkona.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.2 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	43 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 50 g/l
Kiiltoryhmä	2 (kiiltävä)
Riittoisuus	5-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen (A-perusmaali) sekä C-perusmaali

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sively
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	kosketuskuiva 1 tunnissa, päälle maalattavissa vuorokauden kuluttua
Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli + 5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääryimmäryyksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.