



TUOTESELOSTE

SAAGA Primer

2008-03-26

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen alkydipohjamaali maalaamattomille puupinnoille ulkona.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin maalaamattomat puupinnat ulkona, esim. ulkoseinät, ikkunapuitteet, vuorilaudat. Voidaan pintamaalata niin öljy- kuin lateksimaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Valmistusviskositeetti	n. 9000 cP (+20°C)
Tiheys	n. 1.45 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	60 paino-%
VOC	alle 50 g/l
Riittoisuus	5-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen (voidaan myös sävyttää)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava levitys	1 kerros
Levitystapa	Sively
Mahdollinen ohenne	Vesi
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	kosketuskuiva n. 6 tunnissa, päälle maalattavissa vuorokauden kuluttua
Työvälineiden puhdistus	Lämmin saippuavesi, jonka jälkeen huuhdellaan vedellä

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli + 5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498 770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.