



TUOTESELOSTE

SEILI Akva kuultava

17-03-2009

MAALITYYPPI

Luonnonöljyihin perustuva vesiohenteinen pintakäsittelyaine ulkokäyttöön. Imeytyy hyvin puupintaan ja suojaa puuta hidastaen kosteuden ja säänvaihteluiden aiheuttamia rasituksia. Maalaustarvikeryhmä 86.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin puunsuojalla tai pohjusteella käsitellyt puupinnat ulkona. Ei sovellu kalvoa muodostavien puunsuojien tai maalien päälle.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|--|
| Tiheys | n. 1.0 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus | 22 paino-% |
| VOC-pitoisuus | alle 50 g/l |
| Riittoisuus | 4-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen |
| Sävyt | Kirkas, voidaan sävyttää |

KÄYTTÖTIEDOT

| | |
|--------------------------|---|
| Suosittelava kerrosmäärä | 1-2 kerrosta |
| Levitystapa | Sively |
| Maalausolosuhteet | Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä |
| Kuivumisaika, + 20°C | kosketuskuiva 2-4 tunnissa, päälle maalattavissa vuorokauden kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa. |
| Työvälineiden puhdistus | Saippualliuoksella, huuhdellaan runsaalla vedellä |

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Varastointiaika | vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus) |
| Varastointilämpötila | yli + 5°C EI SAA JÄÄTYÄ ! |
| UN-nro: | - |
| ADR/RID, IMCO: | - |

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.