



## TUOTEESELOSTE

# SEILI POHJUSTE

16-03-2009

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen väritön pohjuste ulkokäyttöön. Ei sävytettävissä.  
Maalaustarvikeryhmä 86.  
Suositellaan jatkokäsittelyä pigmentoidulla pintakäsittelyaineella.

### KÄYTTÖKOHTTEET

Lähinnä uusille ja käsittelemättömille puupinnoille ulkona, kuten ulkoseinät, räystäslaudat, ulko-ovet, ikkunanpuitteet, terassit ja aidat.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.0 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 6 paino-%
Riittoisuus	4-10 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, ruisku, upotus (15 min – 8 h)
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	n. 1 h kosketuskuiva, 24 h päälle maalattavissa. Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Puhdistus	Työvälineet pestään heti käytön jälkeen lämpimällä saippuavedellä ja huuhdellaan vedellä.

### SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 6 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b> Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.