Geveko

TUOTESELOSTE

SULO SOKKELIMAALI

10-03-2009

MAALITYYPPI
Vesiohenteinen ulkoakryylimaali. Maalaustarvikeryhmä 34.1.

KÄYTTÖKOHTEET
Betoniset sokkelit ja tukimuurit. Betonipinnan tulee olla kuiva ja riittävän kovettunut ennen pintakäsittelyä.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.3 kg/dm^3
Kuiva-ainepitoisuus	52 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 40 g/l
Riittoisuus	3-6 m^2/l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	A-perusmaali (valkoinen) sekä C-perusmaali, sävytettäviä
Kiiltoaste	Täyshimmeä

KÄYTTÖTIEDOT

Suositeltava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela
Kuivumisaika, + 20°C	1-2 h pölykuiva, 3-4 h päälle maalattavissa
Mahd. ohenne/Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C **EI SAA JÄÄTYÄ !**
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.